

# Produktdatenblatt

## Atlanta

0530S/FR-408 100NM

**duraplus<sup>®</sup>**



**SecuSignal<sup>®</sup>**

**Secu100<sup>®</sup>**

**Secustik<sup>®</sup>**

**VarioFit<sup>®</sup>**



Artikelnummer	11513287
EAN-Code	4012789756562
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vorstehmaß	7 mm / 32-42 mm
Rastung in °	90°
Schließung	Druckzyl. H001
Schrauben	M5x55 mm + M5x60 mm
Farbe	F1 Aluminium silberfarben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10

HOPPE-eFenstergriff SecuSignal<sup>®</sup> – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit Secu100<sup>®</sup>+ Secustik<sup>®</sup> und VarioFit<sup>®</sup>, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2) und DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

